

НОВИНКИ 2015

Эти экономичные модели — оптимальное решение для фермерских хозяйств и владельцев загородных домов.

Генераторы оснащены большим топливным баком и способны обеспечить электроснабжение без дозаправки до 12 часов.



Генераторы оснащены мощными двигателями MasterYard™ с увеличенным ресурсом и низким потреблением топлива. С этими моделями вы можете длительное время работать без дозаправки благодаря топливному баку большой емкости со встроенным датчиком уровня топлива. На русифицированной панели управления удобно расположены контрольные приборы. Система AVR позволяет тонко регулировать качество тока и обеспечивает безопасную работу.



Блок автоматического запуска MasterYard

Опционально к генераторам от 3 кВт



ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ MGV

MGV 7000REPA



**ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ**

3 ФАЗЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	MGV 1000R	MGV 3000RE	MGV 7000REPA	MGV 6000TEP
Техническая мощность, кВА	1,25	3,75	8,5	7,5
Параметры тока	230 В /50 Гц	230 В /50 Гц	230 В /50 Гц	380 В /50 Гц
Количество евророзеток	1 (16А)	2 (16А)	220В,16А+380В,32А	220В,16А+380В,25А
Емкость топливного бака, л	5	15	25	25
Время автономной работы, ч	11	11	7	7
Тип двигателя	4-тактный, бензиновый	4-тактный, бензиновый	4-тактный, бензиновый	4-тактный, бензиновый
Модель двигателя	MasterYard™ RE 98CC	MasterYard™ RE 212CC	MasterYard™ RE 440CC	MasterYard™ RE 420CC
Тип стартера	Ручной	Ручной + Электр.	Руч.+Эл.+Автозапуск(опция)	Ручной + Электр.
Объем цилиндра, см ³	98	212	438	420
Охлаждение	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Уровень шума на 7 м, LwA/db(A)	65	70	74	74
Габариты Д/Ш/В, мм	460/360/420	593/430/430	697/557/549	697/557/549
Транспортировочный комплект	-	-	имеется	имеется
Вес, кг	27,5	50	88	86